

# SORTIMENTÜBERSICHT UND TECHNISCHE DATEN

## PLANETEN-BODENSCHLEIFMASCHINEN



SCHLEIFMASCHINEN	PG 830 RC	PG 830	PG 830 S	PG 690 RC	PG 690	PG 690 Propan	PG 540 / 5,5 PS	PG 540 / 3 PS
	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11 kW 3×400 V 30 A 11 kW 3×480 V 30 A 11 kW	3×200 V 50 A 11 1,5 kW 3×400 V 30 A 11 1,5 kW 3×480 V 30 A 11 1,5 kW	3×200 V 50 A 11 1,5 kW 3×400 V 30 A 11 1,5 kW 3×480 V 30 A 11 1,5 kW	Kohler PC680	1×200 V 30 A 4 kW 3×200 V 16 A 4 kW 3×400 V 10 A 4 kW 3×480 V 10 A 4 kW	1 × 200 V, 13 A, 2,2 kW
Nenneingangsleistung, [PS]	17–22	17–22	15	17	17	22	5,5	3
Nenneingangsleistung, [kW]	12,5–16,5	12,5–16,5	11	12,5	12,5	16,2	4	2,2
Spannung, [V]	200–480	200–480	200–480	200–480	200–480	-	200–480	200
Nennstrom, [A]	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	-	10/16/30	13
Netzteil	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	-	1-phasig 3-phasig	1-phasig
Schleifbreite, mm	800	800	800	630	630	630	500	500
Schleifbreite, Zoll	31,5	31,5	31,5	25	25	25	20	20
Schleifscheibe, mm	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×230	3×230
Schleifscheibe, Zoll	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×9	3×9
Schleifdruck gesamt, kg	302	288	238	242	228	188	75	66
Schleifdruck gesamt, lbs	666	635	524	534	503	414	165	146
Schleifdruck mit Gewichten, (kg)	259–362	245–348	195–298	198–307	185–292	139–244	90–115	81–106
Schleifdruck mit Gewichten, (lbs)	571–798	540–767	430–657	436–676	407–643	306–538	179–234	179–234
Drehzahl der Schleifscheibe, U/min	421–1.403	421–1.403	421–1.403	441–1.470	441–1.470	730–1.010	348–1.160	348–1.160
Rotationsrichtung (von oben)	Dual Drive	Dual Drive	Kopf: UZS Scheibe: Gegen UZS	Dual Drive	Dual Drive	Kopf: UZS Scheibe: Gegen UZS	Kopf: UZS Scheibe: Gegen UZS	Kopf: UZS Scheibe: Gegen UZS
Transportabmessungen, mm (L×B×H)	1410×830×1155	1550×830×1145	1550×830×1145	1320×670×1155	1300×670×1150	1320×670×1155	1015×560×735	1015×560×735
Transportabmessungen, Zoll (L×B×H)	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	52×26,4×45,5	51,2×26,4×45,3	52×26,4×45,5	40×22×28,9	40×22×28,9
Gewicht, [kg]	598	556	497	502	502	502	178	169
Gewicht, [lbs]	1.318	1.226	1.096	1.107	1.107	1.107	392	373
Fernbedienung	●			●				
Batteriestrom für den Transport	●			●				
Option: Integrierte Gewichte	●	●	●	●	●	●	●	●
Option: LED-Leuchten	●	●		●	●			
Option Connectivity BLEM / Fleet Puck	●/●	-/●	-/●	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
USB-Ladegerät	●	●		●	●	●		

### EMPFOHLENE PRODUKTE UND EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Empfohlener Staubabsauger ½	T 10000	T 10000	T 10000 / T 8600	T 7500 / T 8600	T 7500 / T 8600	T 8600 Propan	T 4000 / T 7500	S 36 / T 4000
Empfohlener Vorabscheider	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 3000	C 3000

## ZUBEHÖR FÜR EIN BESSERES SCHLEIFERLEBNIS



### MAGNETISCHE LED-LEUCHTEN

Das optionale Beleuchtungspaket verbessert die Sicht auf den Boden beim Schleifen. Mit ihren Magnetbefestigungen kann man die Leuchten leicht anbringen und positionieren.



### EINSTELLBARE GEWICHTE

Alle professionellen Schleifmaschinen profitieren enorm von den optionalen Gewichten, mit denen der Schleifdruck in drei voreingestellten Positionen angepasst werden kann. Außerdem wird mit ihnen das Umliegen der Maschine zum Werkzeugwechsel viel einfacher.