

ÖVERSIKT OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PLANETARISKA GOLVSLIPAR



SLIPMASKINER	PG 830 RC	PG 830	PG 830 S	PG 690 RC	PG 690	PG 690 Propane	PG 540/5,5 hk	PG 540/3 hk
	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11 kW 3×400 V 30 A 11 kW 3×480 V 30 A 11 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 11+1,5 kW 3×480 V 30 A 11+1,5 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 11+1,5 kW 3×480 V 30 A 11+1,5 kW	Kohler PC680	1×200 V 30 A 4 kW 3×200 V 16 A 4 kW 3×400 V 10 A 4 kW 3×480 V 10 A 4 kW	1×200 V 13 A 2,2 kW
Nominell ingående effekt [hk]	17–22	17–22	15	17	17	22	5,5	3
Nominell ingående effekt [kW]	12,5–16,5	12,5–16,5	11	12,5	12,5	16,2	4	2,2
Spänning [V]	200–480	200–480	200–480	200–480	200–480	–	200–480	200
Märkström [A]	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	–	10/16/30	13
Strömförsörjning	Trefas	Trefas	Trefas	Trefas	Trefas	–	Enfas Trefas	Enfas
Slipbredd, mm	800	800	800	630	630	630	500	500
Slipbredd, tum	31,5	31,5	31,5	25	25	25	20	20
Slipskiva, mm	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×230	3×230
Slipskiva, tum	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×9	3×9
Sliptryck totalt, kg	302	288	238	242	228	188	75	66
Totalt sliptryck, lb	666	635	524	534	503	414	165	146
Sliptryck med vikter (kg)	259–362	245–348	195–298	198–307	185–292	139–244	90–115	81–106
Sliptryck med vikter (lb)	571–798	540–767	430–657	436–676	407–643	306–538	179–234	179–234
Slipskivans varvtal, varv/min	421–1 403	421–1 403	421–1 403	441–1 470	441–1 470	730–1 010	348–1 160	348–1 160
Rotationsriktning (ovanifrån)	Dual Drive	Dual Drive	Huvud: CW Skiva: CCW	Dual Drive	Dual Drive	Huvud: CW Skiva: CCW	Huvud: CW Skiva: CCW	Huvud: CW Skiva: CCW
Transportdimensioner, mm (L×B×H)	1 410×830×1 155	1 550×830×1 145	1 550×830×1 145	1 320×670×1 155	1 300×670×1 150	1 320×670×1 155	1 015×560×735	1 015×560×735
Transportdimensioner, tum (L×B×H)	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	52×26,4×45,5	51,2×26,4×45,3	52×26,4×45,5	40×22×28,9	40×22×28,9
Vikt [kg]	598	556	497	502	502	502	178	169
Vikt [lb]	1 318	1 226	1 096	1 107	1 107	1 107	392	373
Fjärrstyrning	●			●				
Batteri för transport	●			●				
Tillval: Inbyggda vikter	●	●	●	●	●	●	●	●
Tillval: Lysdioder	●	●	●	●	●	●	●	●
BLEM-anslutning/puckalternativ	●/●	-/●	-/●	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
USB-laddare	●	●	●	●	●	●	●	●

REKOMMENDERAD UTRUSTNING

Rekommenderad stoftavskiljare ½	T 10000	T 10000	T 10000/T 8600	T 7500/T 8600	T 7500/T 8600	T 8600 Propane	T 4000/T 7500	S 36/T 4000
Rekommenderad föravskiljare	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 3000	C 3000

TILLBEHÖR FÖR EN BÄTTRE SLIPUPPLEVELSE



MAGNETISKA LED-LAMPOR

Belysningskitet (tillval) förbättrar avsevärt sikten över golvet medan du slipar. Tack vare de magnetiska fästena är de lätta att placera och justera.



JUSTERBARA VIKTER

Extravikterna (tillval) är ett måste för alla professionella golvslipare eftersom de gör det möjligt att justera sliptrycket i tre förinställda lägen. De gör det också mycket enklare att tilla maskinen.

