

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GAMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exención de responsabilidad: Los accesorios que se muestran en las máquinas podrían no formar parte del equipamiento de serie. Consulte a su distribuidor Husqvarna.

PLANETARIOS DE SUELOS



AMOLADORAS	PG 830 RC	wPG 830	PG 830 S	PG 690 RC	PG 690	PG 690 Propane	PG 540 / 5.5 hp	PG 540 / 3 hp
	3×200 V 50 A 11+1.5 kW 3×400 V 30 A 15+1.5 kW 3×480 V 30 A 15+1.5 kW	3×200 V 50 A 11+1.5 kW 3×400 V 30 A 15+1.5 kW 3×480 V 30 A 15+1.5 kW	3×200 V 50 A 11 kW 3×400 V 30 A 11 kW 3×480 V 30 A 11 kW	3×200 V 50 A 11+1.5 kW 3×400 V 30 A 11+1.5 kW 3×480 V 30 A 11+1.5 kW	3×200 V 50 A 11+1.5 kW 3×400 V 30 A 11+1.5 kW 3×480 V 30 A 11+1.5 kW	Kohler PC680	1×200 V 30 A 4 kW 3×200 V 16 A 4 kW 3×400 V 10 A 4 kW 3×480 V 10 A 4 kW	1×200 V 13 A 2.2 kW
Potencia nominal de entrada [hp]	17-22	17-22	15	17	17	22	5.5	3
Potencia nominal de entrada [kW]	12.5-16.5	12.5-16.5	11	12.5	12.5	16.2	4	2.2
Tensión [V]	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480	-	200-480	200
Corriente nominal [A]	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	-	10/16/30	13
Fuente de alimentación	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	Trifásica	-	Monofásica Trifásica	Monofásica
Anchura de pulido, mm	800	800	800	630	630	630	500	500
Anchura de trabajo, pulg.	31.5	31.5	31.5	25	25	25	20	20
Disco de desbaste, mm	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×230	3×230
Disco de desbaste, pulgadas	3×10.5	3×10.5	3×10.5	3×10.5	3×10.5	3×10.5	3×9	3×9
Presión total de amolado, kg	302	288	238	242	228	188	75	66
Presión total de amolado, lb	666	635	524	534	503	414	165	146
Presión de amolado con contrapesos (kg)	259-362	245-348	195-298	198-307	185-292	139-244	90-115	81-106
Presión de amolado con contrapesos (lb)	571-798	540-767	430-657	436-676	407-643	306-538	179-234	179-234
Velocidad del disco de desbaste, rpm	421-1403	421-1403	421-1403	441-1470	441-1470	730-1010	348-1160	348-1160
Sentido de rotación (desde arriba)	Dual Drive	Dual Drive	Cabezal: Disco CW: CCW	Dual Drive	Dual Drive	Cabezal: Disco CW: CCW	Cabezal: Disco CW: CCW	Cabezal: Disco CW: CCW
Dimensiones de transporte, mm (L×An×Al.)	1410 × 830 × 1155	1550 × 830 × 1145	1550 × 830 × 1145	1320 × 670 × 1155	1300 × 670 × 1150	1320 × 670 × 1155	1015 × 560 × 735	1015 × 560 × 735
Dimensiones de transporte, pulg. (L×An×Al.)	61 × 32.7 × 45.1	61 × 32.7 × 45.1	61 × 32.7 × 45.1	52 × 26.4 × 45.5	51.2 × 26.4 × 45.3	52 × 26.4 × 45.5	40 × 22 × 28.9	40 × 22 × 28.9
Contrapesos [kg]	598	556	497	502	502	502	178	169
Contrapesos [lb]	1318	1226	1096	1107	1107	1107	392	373
Control remoto	●			●				
Alimentación de la batería de transporte	●			●				
Opción: contrapesos integrados	●	●	●	●	●	●	●	●
Opción: Indicadores LED	●	●		●	●			
Conectividad BLEM / Opción de pack Fleet	●/●	-/●	-/●	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Cargador USB	●	●		●	●	●		

EQUIPO RECOMENDADO

Extractor de polvo recomendado ½	T 10 000	T 10 000	T 10 000 / T 8 600	T 7 500 / T 8 600	T 7 500 / T 8 600	T 8 600 Propane	T 4 000 / T 7 500	S 36 / T 4 000
Preseparador recomendado	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500	C 3000	C 3000

ACCESORIOS PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA DE TRABAJO



LUCES LED MAGNÉTICAS

El kit de luces opcional mejora notablemente la visibilidad del lugar de trabajo. Cuentan con unas fijaciones magnéticas para poder colocarlas y ajustarlas como quiera.



CONTRAPESOS REGULABLES

Los contrapesos opcionales son indispensables para cualquier pulidora profesional, ya que permiten ajustar la presión de pulido en tres posiciones predefinidas. Además, facilitan enormemente la inclinación de la máquina.