

APERÇU DE LA GAMME ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PONCEUSES DE SOL PLANÉTAIRES



PONCEUSES	PG 830 RC	PG 830	PG 830 S	PG 690 RC	PG 690	PG 690 Propane	PG 540 / 5,5 ch	PG 540 / 3 ch
	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 15+1,5 kW 3×480 V 30 A 15+1,5 kW	3×200 V 50 A 11 kW 3×400 V 30 A 11 kW 3×480 V 30 A 11 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 11+1,5 kW 3×480 V 30 A 11+1,5 kW	3×200 V 50 A 11+1,5 kW 3×400 V 30 A 11+1,5 kW 3×480 V 30 A 11+1,5 kW	Kohler PC680	1×200 V 30 A 4 kW 3×200 V 16 A 4 kW 3×400 V 10 A 4 kW 3×480 V 10 A 4 kW	1×200 V 13 A 2,2 kW
Puissance d'entrée nominale [ch]	17-22	17-22	15	17	17	22	5,5	3
Puissance d'entrée nominale [kW]	12,5-16,5	12,5-16,5	11	12,5	12,5	16,2	4	2,2
Tension [V]	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480	-	200-480	200
Intensité nominale [A]	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	-	16/10/1930	13
Alimentation électrique	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	Triphasé	-	Monophasé Triphasé	Monophasé
Largeur de meulage, mm	800	800	800	630	630	630	500	500
Largeur de ponçage, pouce	31,5	31,5	31,5	25	25	25	20	20
Disque de meulage, mm	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270	3×230	3×230
Disque de ponçage, pouce	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×10,5	3×9	3×9
Pression totale de ponçage, kg	302	288	238	242	228	188	75	66
Pression de ponçage totale, lb	666	635	524	534	503	414	165	146
Pression de ponçage avec poids (kg)	259-362	245-348	195-298	198-307	185-292	139-244	90-115	81-106
Pression de ponçage avec poids (lb)	571-798	540-767	430-657	436-676	407-643	306-538	179-234	179-234
Vitesse de révolution du disque de meulage, tr/min	421-1403	421-1403	421-1 403	441-1 470	441-1 470	730-1010	348-1 160	348-1 160
Sens de rotation (de haut en bas)	Dual Drive	Dual Drive	Tête : CW Disque : CCW	Dual Drive	Dual Drive	Tête : CW Disque : CCW	Tête : CW Disque : CCW	Tête : CW Disque : CCW
Dimensions de transport, mm (L×l×h)	1 410×830×1 155	1 550×830×1 145	1 550×830×1 145	1 320×670×1 155	1 300×670×1 150	1 320×670×1 155	1 015×560×735	1 015×560×735
Dimensions de transport, (L×l×h)	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	61×32,7×45,1	52×26,4×45,5	51,2×26,4×45,3	52×26,4×45,5	40×22×28,9	40×22×28,9
Poids [kg]	598	556	497	502	502	502	178	169
Kit de communication SMS/GPS	●			●				
Alimentation par batterie pour le transport	●			●				
Option : Poids intégrés	●	●	●	●	●	●	●	●
Option : Voyants DEL	●	●	●	●	●	●	●	●
Option de pack Connectivity BLEM / Fleet	●/●	-/●	-/●	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Chargeur USB	●	●		●	●	●		

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Extracteur de poussière recommandé	T 10 000	T 10 000	T 10 000 / T 8 600	T 7 500 / T 8 600	T 7 500 / T 8 600	T 8 600 Propane	T 4 000 / T 7 500	S 36 / T 4 000
Pré-séparateur recommandé	C5500	C5500	C5500	C5500	C5500	C5500	C3000	C3000

ACCESSOIRES POUR UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE DE PONÇAGE



ÉCLAIRAGE MAGNÉTIQUE LED

Le kit d'éclairage en option améliore considérablement la visibilité du sol lors du ponçage. Grâce aux fixations magnétiques, les lumières sont faciles à positionner et à régler.



POIDS RÉGLABLES

Les poids en option sont indispensables pour les professionnels du surfacage, car ils permettent d'ajuster la pression de ponçage dans trois positions prédéfinies. Ils facilitent également l'inclinaison de la machine.